

## 28" 直結換氣扇材料規範書

品名：JY-N628 28" 六葉直結式負壓換氣扇

- 一. 外觀尺寸：77cm 寬×77cm 高×38cm 深，重量 25 kg
- 二. 傳動方式：馬達直結 馬達製造商:銘崙電機(台灣製造)美國 UL(F)絕緣認證 NO. E222265
- 三. 馬達規格：60HZ/460V 三相，1/4HP，8P(極)，120°C F 級絕緣，全密閉式 IP54 防水防塵
- 四. 風機轉速：870 rpm ± 5%
- 五. 運轉電流：1.2A(安培) ± 5% (啟動電流 2A ± 5%)
- 六. 耗電：0.3 Kw(千瓦) = 300W(瓦)
- 七. 風量：166 M3/CMM 立方米/分鐘
- 八. 音量：≤ 60 dB ± 5% (分貝)，在風機前 1.5M 位置採 5 個點平均音量
- 九. 機體結構：漏斗型順弧導流 FRP 外殼 (耐腐蝕)+ X 型烤漆馬達支架
- 十. 主要配件：圓形烤漆出風護網
- 十一. 1. 電動&手動鋁合金百葉窗 2. 氣動中柱連桿型 PP 材質百葉窗(選配)
- 十二. 風扇葉片：直徑 24"、六葉片材質：耐酸鹼工程塑鋼 (尼龍+纖維)
- 十三. 進風口四方型烤漆護網(選配)

FRP 耐腐蝕材質外殼



風扇塑鋼六葉片

(選配件)

電動&手動鋁合金百葉窗

