

產 品 施 工 說 明

Installation

專業品牌打造一流服務!



1. 將欲施工的線板在牆上標出定位標記。



2. 在牆上標出定位線,在天花板畫上兩邊交叉點,作45度對角點,以及裁切點記號。



3. 使用工具裁所需的尺寸,最好多裁5mm。



4. 在線板背面將天花與牆面接觸的地方塗上萬用膠。



5. 用空氣槍將線板固定在牆上,如果是水泥牆,用鋼釘固定。



6. 線板對接時有縫隙,請使用鋸子或者沙紙修整。



7. 用氣槍或鋼釘固定線板,同時用補土將釘孔修補。



8. 線板安裝後,在縫隙處用補土或者矽利康填補。



9. 溢出的萬用膠未乾時用濕布擦乾淨。



10. 將修補處用沙紙磨平,噴漆后施工完成。



防蟲蛀、耐高溫、重量輕



可噴塗各種顏色

防潮、防水

CARVING PANEL MOULDINGS 雕花平面線板



ET-8618 L:2398mm 對花/R:33mm 297



ET-8611 L:2400mm 對花/R:40mm 246



ET-8617 L:2400mm 對花/R:40mm 436



ET-8610 L:2400mm 對花/R:30mm 216



ET-8616 L:2399mm 對花/R:184mm 399



ET-8609 L:2408mm 對花/R:50mm 228



ET-8615 L:2400mm 對花/R:60mm 443



ET-8608 L:2400mm 對花/R:150mm 743



ET-8614 L:2399mm 對花/R:60mm 371



ET-8607 L:2440mm 對花/R:43mm 486



ET-8613 L:2400mm 對花/R:92mm 409



ET-8606 L:2410mm 對花/R:13mm 289



ET-8612 L:2395mm 對花/R:23mm 632



ET-8604 L:2392mm 對花/R:33mm 1126

